中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1061

170908000850

特种设备型式试验证书

附表：

	载货电梯、消防员电梯		可以设置
分体式能量回馈装置设置	可以设置	自动救援操作装置型号	可以配置 ARD 系列

（电梯）

设 备 类 别：电梯主要部件

设 备 品 种：控制柜

上海交通大学电梯检测中心

No.: ETC19B220YZ020

制造单位注册地址	辽宁省沈阳市高新区浑南产业区世纪路37号
制造地址	辽宁省沈阳市浑南新区创新一路99号

辽宁省沈阳市浑南新区创新一路99号

机(样品)状态 完好 试验日期 2019.10.22

日期:2019-10-25 型式试验机构核准编号:

CTS7610022-2021

试验:

日期:2019-10-25

审核:

日期:2019-10-25

2019年10月25日

批准:

型式试验报告

防爆型式	/	防爆等级	/
额定电压	380V	额定功率	11kW
额定频率	50/60Hz	额定电流	22.2A

调速装置	制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司		
	型号	MU_V61	控制方式	集选
	通讯方式	串行	最大层站数	64
	控制装置类型	微机		
	制造单位名称	沈阳市蓝光自动化技术有限公司		

型式试验报告

可编程电子安全相关	型号	/	制造单位名称	/	
	功能		SIL 等级		

-释放电路	符合要求	合格	14	V6.2.2.2	垂直电梯的控制要求
动机运转时间限制	符合要求	合格	15	V6.2.3.1	垂直电梯的控制要求--电器设置
作时间	45s	合格	16	V6.2.3.2	垂直电梯的控制要求--动
立	符合要求	合格	17	V6.2.3.3	垂直电梯的控制要求--复

型式试验报告

	.2	分体式能量回馈装置--分离	符合要求	合格
30	V6.2.8.12.3	分体式能量回馈装置--防反放电保护	符合要求	合格
31	V6.2.8.12.4	分体式能量回馈装置--极性反接保护	符合要求	合格
32	V6.2.8.12	分体式能量回馈装置--直流电压过压保护	符合要求	合格

序号	项目编号	试验项目	试验结果	结论
39	V6.2.9.1	消防员电梯的附加要求-控制柜的防水保护	符合要求	合格

型式试验报告

本次型式试验属于一致性核查，选取《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）规定的部分项目进行了试验。

型式试验报告变更情况页

无